KINTEK SOLUTION

Presse De Laboratoire Électrique Catalogue

Contactez-nous pour plus de catalogues de La préparation des échantillons, Équipement thermique, Consommables et matériaux de laboratoire, Équipement biochimique, etc.

KINTEK SOLUTION

PROFIL DE L'ENTREPRISE

>>> À propos de nous

KinTek Group Limited est une organisation axée sur la technologie, les membres de l'équipe se consacrent à sonder la technologie et les innovations les plus efficaces et les plus fiables dans l'équipement de recherche scientifique, des domaines tels que la réaction biochimique, la recherche de nouveaux matériaux, le traitement thermique, la création de vide, la réfrigération, ainsi que pharmaceutique et équipement d'extraction de pétrole.

Presse À Granuler Hydraulique De Laboratoire Pour Les Applications De Laboratoire Xrf Kbr Ftir

Numéro d'article: PCPE

Introduction

Préparez efficacement des échantillons avec la presse hydraulique électrique.Compacte et portable, elle est parfaite pour les laboratoires et peut fonctionner dans un environnement sous vide.

En savoir plus

Modèle de l'instrument	PCPE-20T	PCPE-30T	PCPE-40T	PCPE-60T
Plage de pression	0-20T(0-28MPa)	0-30T(0-31.5MPa)	0-40T(0-30MPa)	0-60T(0-33MPa)
Diamètre du piston	Φ95mm (d)	Φ110mm (d)	Φ130mm (d)	Φ150mm (d)
Structure intégrale	Pas de raccord d'étanchéité, réduction des fuites d'huile	Pas de raccord d'étanchéité, réduction des fuites d'huile	Pas de raccord d'étanchéité, réduction des fuites d'huile	Pas de raccord d'étanchéité, réduction des fuites d'huile
Manomètre	Affichage numérique 0.00-40.00 MPa	Affichage numérique 0.00-40.00 MPa	Affichage numérique 0.00-40.00 MPa	Affichage numérique 0.00-40.00 MPa
Pression maximale (T)	30 mm	40 mm	50 mm	50 mm
Stabilité de la pression	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min
Mode de pressurisation	Électrique / manuel	Électrique / manuel	Électrique / manuel	Électrique / manuel
Mode de compensation	Auto/ manuel	Auto/ manuel	Auto/ manuel	Auto/ manuel
Diamètre de l'établi	Φ105mm (D)	Φ120mm (D)	Φ140mm(D)	Φ160mm (D)
Nombre de colonnes	Quatre colonnes	Quatre	Quatre	Quatre
Espace de travail	80×150mm(M×N)	92×160mm(M×N)	115×185mm(M×N)	185×250mm(M×N)
Dimensions	245×415×415mm(L×L×H)	275×430×420mm(L×L×H)	295×450×500mm(L×L×H)	405×470×565mm(L×L×H)
Alimentation électrique	220V (50Hz/60Hz)	220V(50Hz/60Hz)	220V(50Hz/60Hz)	220V(50Hz/60Hz)
Poids	58Kg	72Kg	92Kg	140Kg

Force	Pression
1 [Tonnes]	1,41 [MPa]
2 [Tonnes]	2,82 [MPa]
3 [Tonnes]	4,23 [MPa]
5 [Tonnes]	7,06 [MPa]
8 [Tonnes]	11,3 [MPa]

10 [Tonnes]	14,1 [MPa]
12 [Tonnes]	17 [MPa]
15 [Tonnes]	22,6 [MPa]
20 [Tonnes]	28 [MPa]
Note : L'intensité de la pression du système ne doit pas dépasser 35 MPa, sous peine de réduire la durée de vie de l'équipement.	

Appuyez Sur La Batterie Bouton 2T

Numéro d'article: PCBP

Introduction

Préparez efficacement des échantillons avec notre presse à pile bouton 2T. Idéal pour les laboratoires de recherche sur les matériaux et la production à petite échelle. Faible encombrement, léger et compatible avec le vide.

En savoir plus

Modèle d'instrument	PCBP-2T (Manuel)	Modèle d'instrument	PCBP-1.5T (automatique)
Plage de pression	0-2T (0-25MPa)	Plage de pression	50-1500kg
Diamètre du piston	Φ32mm (p)	Processus de pressurisation	Programme de pressurisation-programme de soulagement de la pression temporisé
Structure intégrale	Pas de connexion étanche, fuite d'huile réduite	Temps de rétention de pression	0-999 secondes
Manomètre	Affichage de la pression et de l'intensité de la pression	Conversion de pression	Le programme convertit automatiquement le moule pour résister à la pression
Matrice standard	Matrice d'emballage série CR20	affichage LCD	Écran LCD de 4,3 pouces
Matrice de scellage	CR16, CR20, CR24, CR30 en option	Moule de scellage	CR16, CR20, CR24, CR30, etc. en option
Pression d'étanchéité	0,8-1,2 tonne	Moule d'enlèvement de coquille	CR16, CR20, CR24, CR30, etc. en option
Matrice de démontage	CR16, CR20, CR24 en option	Moule standard	Moule d'emballage standard série CR20
Pression de démontage	<0,4 tonne	Dimensions extérieures	220x240x380 (LXLXH)
Dimensions	210 × 165 × 290 mm (L × l × H)	Alimentation de l'équipement	220 V (50 Hz/60 Hz)
Poids	12Kg	Poids de l'équipement	35 kg

Presse À Granulés Xrf Et Kbr De Laboratoire Automatique 30T / 40T / 60T

Numéro d'article: PMXA

Introduction

Préparation rapide et facile des granulés d'échantillons xrf avec KinTek Automatic Lab Pellet Press. Résultats polyvalents et précis pour l'analyse par fluorescence X.

En savoir plus

Modèle de l'instrument	PMXA-30T	PMXA-40T	PMXA-60T
Gamme de pression	1-30.0 tonnes	0-40,0 tonnes	0-60.0 tonnes
Processus de pressurisation	Pressurisation du programme - Maintien de la pression du programme - Décharge temporisée - Prélèvement automatique de l'échantillon	Pressurisation du programme - Maintien de la pression du programme - Décharge temporisée - Prélèvement automatique de l'échantillon	Pressurisation du programme - Maintien de la pression du programme - Décharge temporisée - Prélèvement automatique de l'échantillon
Temps de maintien	1 seconde à 0 seconde	1 seconde à 0 seconde	1 seconde à 0 seconde
Conversion de la pression	Le programme convertit automatiquement la pression supportée par le moule	Le programme convertit automatiquement la pression supportée par le moule	Le programme convertit automatiquement la pression supportée par le moule
Ecran	Écran LCD de 4,3 pouces	Écran LCD de 4,3 pouces	Écran LCD de 4,3 pouces
Boutons en métal	Contacts argentés avec une durée de vie de plus de 100 000 fois	Contacts argentés avec une durée de vie supérieure à 100 000 fois	Contacts plaqués argent avec une durée de vie de plus de 100 000 fois
Moule intégré	Acide borique/anneau en acier/anneau en plastique (1 jeu de moules intégré)	Moule pour anneau en acier/acide borique/anneau en plastique (1 jeu de moules intégré)	Acide borique/anneau en acier/anneau en plastique (1 jeu de moules intégré)
Taille de l'échantillon	Taille de l'échantillon configuration standard 40mm	Taille de l'échantillon configuration standard 40mm	Taille de l'échantillon configuration standard40mm
Matériau du moule	Acier pour moules 440C	Acier pour moules 440C	Acier pour moules 440C
Méthode de démoulage	Démoulage automatique	Dénudage automatique	Dénudage automatique
Dimensions extérieures	250×390×460mm(L×L×H)	280×460×550mm(L×L×H)	300×520×580mm(L×L×H)
Alimentation de l'équipement	550W (220V/110 personnalisable)	550W (220V/110 personnalisable)	550W(220V/110 peut être personnalisé)
Poids de l'équipement	120Kg	150 kg	180Kg
Diagramme dimensionnel de la presse à comprimés en poudre	Voir l'image ci-dessous	Voir l'image ci-dessous	Voir l'image ci-dessous

Presse Hydraulique De Laboratoire Presse À Granulés Électrique De Laboratoire À Fente

Numéro d'article: PCES

Introduction

Préparez efficacement des échantillons avec une presse de laboratoire électrique à deux étages - disponible en différentes tailles et idéale pour la recherche sur les matériaux, la pharmacie et la céramique.Profitez d'une plus grande polyvalence et d'une pression plus élevée grâce à cette option portable et programmable.

En savoir plus

Modèle de l'instrument	PCES-40T	PCES-65T	PCES-100T	PCES-150T	PCES-200T
Gamme de pression	0-40 tonnes	0-65 tonnes	1-100 tonnes	1-150 tonnes	1-200 tonnes
Diamètre du piston	130 mm (d)	160mm (d)	200mm (d)	250mm (d)	290mm (d)
Processus de pressurisation	Programme de pressurisation	Programme de pressurisation	Programme de pressurisation	Programme de pressurisation	Pressurisation du programme
Conversion de la pression	Pression convertie automatiquement	Pression convertie automatiquement	Pression convertie automatiquement	Pression convertie automatiquement	Pression convertie automatiquement
Écran	Écran LCD 7 pouces	LCD 7 pouces	LCD 7 pouces	LCD 7 pouces	LCD 7 pouces
Protection de l'équipement	Protection des plaques d'acier avec porte en verre organique	Protection des plaques d'acier avec porte en verre organique	Protection des plaques d'acier avec porte en verre organique	Protection des plaques d'acier avec porte en verre organique	Plaque de protection en acier avec porte en verre organique
Course du cylindre (T)	50 mm	50mm	50 mm	50mm	50 mm
Taille de l'espace	160×300mm(M×N)	220×300mm(M×N)	260×250mm(M×N)	285×290mm(M×N)	290×300mm(M×N)
Dimensions extérieures	500×700×800mm(L×L×H)	580×700×800mm(L×L×H)	850×500×950mm(L×L×H)	950×600×1000mm(L×W×H)	1000×650×1050mm(L×W×H)
Alimentation électrique	1500W(220V/110V)	1500W(220V/110V)	1500W(220V/110V)	1500W(220V/110V)	1500W(220V/110V)
Poids	200 kg	280 kg	520 kg	620 kg	850 kg

Presse À Granulés Hydraulique Automatique Pour Laboratoire

Numéro d'article: PCEA

Introduction

Faites l'expérience d'une préparation efficace des échantillons grâce à notre presse automatique de laboratoire.Idéale pour la recherche sur les matériaux, la pharmacie, la céramique, etc.Compacte et dotée d'une fonction de presse hydraulique avec plaques chauffantes.Disponible en plusieurs tailles.

En savoir plus

Modèle de l'instrument	PCEA-12T	PCEA-20T	PCEA-30T	PCEA-40T	PCEA-60T	PCEA-100T	PCEA-
Gamme de pression	0,2-12,0 tonnes	1-20,0 tonnes	1-30.0 tonnes	1-40.0 tonnes	1-60.0 tonnes	1-100,0 tonnes	1-150.
Conversion de la pression	Le programme convertit automatiquement la pression supportée par le moule	Le programme convertit automatiquement la pression supportée par le moule.	Le programme convertit automatiquement la pression supportée par le moule.	Le programme convertit automatiquement la pression supportée par le moule	Le programme convertit automatiquement la pression supportée par le moule	Le programme convertit automatiquement la pression supportée par le moule	Le pro autom pressi moule
Ecran	Écran LCD de 4,3 pouces	Écran LCD de 4,3 pouces	Écran LCD de 4,3 pouces	Écran LCD de 4,3 pouces	Écran LCD 7 pouces	Écran LCD 7 pouces	Écran
Boutons en métal	Contacts argentés avec une durée de vie de plus de 100000 fois	Contacts argentés avec une durée de vie de plus de 100000 fois	Contacts argentés avec une durée de vie de plus de 100000 fois	Contacts argentés avec une durée de vie de plus de 100000 fois	Contacts argentés avec une durée de vie de plus de 100000 fois	Contacts argentés avec une durée de vie de plus de 100000 fois	Conta une du de 10
Protection de l'équipement	Protection des plaques d'acier avec porte en verre organique	Protection des plaques d'acier avec porte en verre organique	Protection des plaques d'acier avec porte en verre organique	Protection des plaques d'acier avec porte en verre organique	Protection des plaques d'acier avec porte en verre organique	Protection des plaques d'acier avec porte en verre organique	Plaque acier a organi
Interrupteur de fin de course	Décharge automatique de la pression lorsque le cylindre à huile atteint la hauteur limite.	Soulagement automatique de la pression lorsque le cylindre à huile atteint la hauteur limite.	Soulagement automatique de la pression lorsque le cylindre à huile atteint la hauteur limite.	Soulagement automatique de la pression lorsque le cylindre à huile atteint la hauteur limite	Soulagement automatique de la pression lorsque le cylindre à huile atteint la hauteur limite	Soulagement automatique de la pression lorsque le cylindre à huile atteint la hauteur limite	Soulag de la p cylind haute
Course du cylindre (T)	30 mm	30mm	30 mm	50 mm	50mm	50mm	50 mn
Taille de l'espace	110×140 mm (M×N)	140×160 mm (M×N)	140×160 mm(M×N)	175×180mm(M×N)	185×220mm(M×N)	185×250mm(M×N)	200×2
Dimensions extérieures	185×320×360 mm (L×L×H)	230×390×420mm(L×L×H)	230×390×420mm(L×L×H)	280×460×550mm(L×L×H)	300×520×580mm(L×L×H)	330×580×620mm(L×L×H)	400×6
Alimentation de l'équipement	240W (220V/110 sur demande)	550W(220V/110 peut être personnalisé)	550W (220V/110 personnalisable)	550W (220V/110 personnalisable)	550W (220V/110 peut être personnalisé)	1500W (220V/110 personnalisable)	1500W être p
Poids de l'équipement	50 kg	90Kg	90Kg	150 kg	180Kg	240Kg	380Kg

Machine À Sceller Les Piles Boutons Électriques

Numéro d'article: PP2N

Introduction

La machine à sceller les piles bouton électriques est un équipement d'emballage à haute performance conçu pour la production de masse de piles bouton (telles que les séries CR, LR, SR, etc.), adapté à la fabrication électronique, à la recherche et au développement de nouvelles énergies et aux lignes de production d'automatisation industrielle.

En savoir plus

Modèle de l'instrument	PP2N
Plage de pression	50-1500 kg
Processus de mise sous pression	Programme de mise sous pression - programme de maintien de la pression - relâchement de la pression programmé
Temps de maintien de la pression	0-999 secondes
Conversion de la pression	Le programme convertit automatiquement la pression que le moule peut supporter.
Écran LCD	Écran LCD de 4,3 pouces
Moule d'étanchéité	Option CR16, CR20, CR24, CR30, etc.
Moule pour le retrait de la coque	Option CR16, CR20, CR24, CR30, etc.
Moule standard	Moule d'emballage standard de la série CR20
Dimensions du moule	220*240*380(L*L*H)
Alimentation électrique de l'équipement	220V (50Hz/60Hz)
Poids de l'équipement	35 kg
Diagramme des dimensions de la machine	

Kintek Solution
Siège social : No.11 Changchun Road, Zhengzhou, Chine

info@kindle-tech.com | https://kindle-tech.com