Pompe À Vide À Membrane Sans Huile Pour Le Laboratoire Et L'industrie

Numéro d'article: KT-VP

Introduction

Pompe à vide à membrane sans huile pour les laboratoires : propre, fiable, résistante aux produits chimiques. Idéale pour la filtration, la SPE et l'évaporation rotative. Fonctionnement sans entretien.

En savoir plus

Modèle	DVP-10	DVP-20	DVP-20C (résistant aux produits chimiques)	DVP-40C (résistant aux produits chimiques)
Vitesse de pompage	20 L/min	38 L/min	38 L/min	70 L/min
Nombre de têtes	1	2	2	4
Matériau de la membrane	NBR	NBR	PTFE	PTFE
Matériau des vannes	FKM	FKM	FFKM	FFKM
Vide ultime	< 100 mbar	< 10 mbar	< 8 mbar	< 2 mbar
Pression max. Pression	2,5 bar	2,5 bar	1,5 bar	1,5 bar
Vitesse nominale du moteur	1500 tr/min	1500 tr/min	1500 tr/min	1500 tr/min
Alimentation électrique	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Puissance	90W	180W	180W	320W
Poids net	5.5 Kg	9.0 Kg	9.5 Kg	12.5 Kg
Dimensions (L×L×H)	220×145×190 mm	315×160×200 mm	315×160×200 mm	340×240×220 mm