

Stérilisateur De Levage Sous Vide À Impulsions

Numéro d'article: KT-Q02



Introduction

Le stérilisateur à levage sous vide pulsé est un équipement de pointe pour une stérilisation efficace et précise. Il utilise la technologie du vide pulsé, des cycles personnalisables et une conception conviviale pour une utilisation et une sécurité faciles.

[En savoir plus](#)

Modèle	KT-60SV	KT-80SV	KT-100SV	KT-120SV
Volume effectif de la chambre de stérilisation	60L ϕ 396×490mm	80L ϕ 396×650mm	100L 504×404×502mm	120L 504×404×590mm
Hauteur après levage	1310	1590	1475	1565
La pression de travail	0.22Mpa			
Température de fonctionnement	134°C			
Uniformité thermique	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$			
Plage de sélection de synchronisation	0-99min			
Plage de sélection de température	105-134°C			
Tension d'alimentation/d'alimentation	Puissance du générateur de vapeur : 3KW Puissance de la bande de séchage : 2,4KW/AC220V 50HZ		Puissance du générateur de vapeur : 3,6 KW Puissance de la bande de séchage : 2,4 KW/AC220V 50HZ	
Dimensions (mm)	686 × 556 × 913	686 × 556 × 1035	840×600×970	840×600×1060
Volume transporté (mm)	789×656×1013	786 × 656 × 1135	940×610×1000	940×610×1075
Poids brut poids net	210Kg/180Kg	230Kg/200Kg	300Kg/270Kg	325Kg/295Kg