Machine D'enrobage À Froid Sous Vide Pour La Préparation D'échantillons

Numéro d'article: KT-CXQ

Introduction

Machine d'enrobage à froid sous vide pour une préparation précise des échantillons. Manipule les matériaux poreux et fragiles avec un vide de -0,08 MPa. Idéal pour l'électronique, la métallurgie et l'analyse des défaillances.

En savoir plus

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Machine d'enrobage à froid sous vide
Modèle	CXQ
Degré de vide	-0,08MPa
Disque rotatif	Φ205mm
Poids	14 kg
Taille du produit	350 *350* 380 mm
Taille de la chambre à vide	Φ280mmx330mm
Accessoires standard	Disque rotatif : 1 jeu, Tube d'entrée de nuit : 10, pompe sans huile : 1 jeu, moule de montage : 6, tige d'agitation : 5, coupe de matériau : 5
Domaine d'application	Matériaux poreux, échantillons d'analyse de rupture de fissure, pièces moulées poreuses, composants électroniques composites, minerais, céramiques, échantillons de pulvérisation.
Caractéristiques principales	Multi-stations, fonctionnement rapide, montage simultané de 8 échantillons, pompe à vide à pression négative, capacité de rotation avant/arrière.
Principe	Élimine l'air des pores, utilise la pression atmosphérique pour injecter le matériau d'enrobage/le colorant dans les micropores.