Pompe Péristaltique À Vitesse Variable

Numéro d'article: KT-VSP

Introduction

Les pompes péristaltiques intelligentes à vitesse variable de la série KT-VSP offrent un contrôle précis du débit pour les laboratoires, les applications médicales et industrielles. Transfert de liquide fiable et sans contamination.

En savoir plus

Paramètre	Description du produit
Modèles de produits	KT-VSP-01, KT-VSP-02, KT-VSP-03, KT-VSP-04
Tension d'alimentation	AC100V AC250V 50Hz/60Hz ou DC100V DC275V
Puissance en veille (à l'arrêt)	<11W
Puissance de fonctionnement normal	<20W
Puissance de démarrage	<40W
Méthode d'affichage	LED à 3 chiffres
Plage de réglage de la vitesse	0,1-200 tr/min
Résolution de la vitesse (tr/min)	0,1 tr/min (vitesse ≤ 100 tr/min) ; 1 tr/min (vitesse > 100 tr/min)
Plage de temporisation	0,1 seconde - 99 heures
Précision du chronométrage	<20 ms
Méthode de réglage du temps	Manuelle : Réglage progressif
Communication	Réglage continu
Contrôle interne	Vitesse, Marche/Arrêt, Avant/Arrière, Pleine vitesse
Contrôle externe	0-10KHz, 0-5V, 0-10V, 4-20mA, RS485, pédale de commande
Fonctions externes	Contrôle marche/arrêt, contrôle de la direction, contrôle de la vitesse
Nombre de rouleaux	3
Environnement de travail	Température 0-40°C, Humidité <80% (sans condensation)
Classe de protection	IP31
Poids net	2,6 KG
Dimensions du produit	290 x 142 x 148 mm